PROIM SOLUTIONS

# Cargador de anfo 25 KG




GARANTIA
6 MESES
GARANTIA

## CARACTERÍSTICAS

| Peso bruto | Altura | Ancho | Largo |
|---|---|---|---|
| 43 kg | 1050 mm. | 600 mm. | 650 mm. |

ventas@proimsolution.com

# *FICHA TÉCNICA CARGADOR ANFO 25 KG*

| | |
|---|---|
| Descripción | *El cargador de ANFO / Neumático accionado por 60 hasta 120 PSI de fabricación de acero inoxidable 3mm. de espesor.* |
| **Función** | *Esta diseñada para mezclar el amonio nitrato y el Fuel Oil (ANFO) en las proporciones adecuadas* |
| **Aplicación** | *Es usada para carga de frente, en barrenos o agujeros perforados, en rocas u otros materiales* |
| **Ventajas** | *De operación y sistema de sellado manual, de fácil traslado y buen manejo ergonómico* |
| **Características técnicas** | • ***Capacidades de tolva*** *: 25 kg*<br>• ***Presión de trabajo*** *: 60 - 100 PSI*<br>• ***Material*** *: Acero inoxidable 304 ( espesor 3 mm )*<br>• ***Tubería y conexiones*** *: Válvulas y conexiones de acero Inox 316*<br>• ***Prueba de hermetecidad*** *: tuberia y conexiones sometidos a 100 PSI* |

## IMÁGENES ADICIONALES



**Regulador de presion de aire**



**Sello reten**





**Manometro de 0 - 300 PSI**

PROIM SOLUTIONS