PROIM SOLUTIONS

Cargador de anfo 50 KG



GARANTIA
6MESES
GARANTIA

CARACTERÍSTICAS

Peso bruto	Altura	Ancho	Largo
100 kg	1350 mm.	850 mm.	1450 mm.

ventas@proimsolution.com

FICHA TÉCNICA CARGADOR ANFO 50 KG

Descripción	*El cargador de ANFO / Neumático accionado por 60 hasta 120 PSI de fabricación de acero inoxidable 3mm. de espesor.*
Función	*Esta diseñada para mezclar el amonio nitrato y el Fuel Oil (ANFO) en las proporciones adecuadas*
Aplicación	*Es usada para carga de frente, en barrenos o agujeros perforados, en rocas u otros materiales*
Ventajas	*De operación y sistema de sellado manual, estastico y buen manejo ergonómico*
Características técnicas	• ***Capacidades de tolva*** *: 50 kg* • ***Presión de trabajo*** *: 60 - 100 PSI* • ***Material*** *: Acero inoxidable 304 (espesor 3 mm)* • ***Tubería y conexiones*** *: Válvulas y conexiones de acero Inox 316* • ***Prueba Hidrostática*** *: Ensayos en el tanque sometidos a 200 PSI* • ***Prueba de hermetecidad*** *: tuberia y conexiones sometidos a 100 PSI* • ***Norma :*** *ASTM Secc. III, Vol. 03.03 Estandar E 100395* • ***Certificado por :*** *Inspecciones & certificaciones Industriales S.A.*

IMÁGENES ADICIONALES



Regulador de presion de aire



Sello reten





Manometro de 0 - 300 PSI

PROIM SOLUTIONS